



8 poli trifase 750/900 giri – 8 poles three-phase 750/900 rpm

Descrizione – Description				Caratteristiche Meccaniche – Mechanical Specifications						Caratteristiche Elettriche – Electrical Specifications				Dimensioni (mm) – Dimensional Specifications (mm)																	
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size		Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max Max. Input Power		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)		Peso Weight		Distanze di Fissaggio Fixing distances			Fori Fissaggio Fixing holes								Pressacavo Cable gland				
				kgmm	kg	kN		(W)		400V 50Hz 460V 60Hz		(kg.)		Ref.	A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	L	M	N		O			
V8019	VV20B/8	DA	130°C	•	167	167	113	163	1,11	1,60	210	230	0,80	0,71	19	19	1	105	140	340	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	91	M25x1,5
V8023	VV30B/8	EA	130°C	•	298	298	189	271	1,85	2,66	330	360	1,00	1,00	27	27	1	120	170	382	205	47	17	4	45	37,5	211	182	93,5	100	M25x1,5
V8024	VV35B/8	GA	120°C	•	446	446	281	490	2,76	4,81	260	280	0,57	0,55	36	36	1	120	170	436	205	42	17	4	42	40	224	203	104,5	118	M25x1,5
V8025	VV38B/8	HA	120°C	•	714	714	450	650	4,41	6,38	370	420	1,10	1,10	48	48	1	140	190	490	230	50	17	4	45	45	244	225	116	129	M25x1,5
V8026	VV40B/8	IA	120°C	•	982	982	619	894	6,07	8,77	370	470	1,30	1,20	57	57	1	140	190	560	230	50	17	4	45	45	244	225	116	164	M25x1,5
V8027	VV50B/8	LA	150°C	•	1518	1518	956	1381	9,38	13,5	900	1000	2,10	2,10	82	82	1	155	225	600	275	55	22	4	70	55	272	253	130	169	M25x1,5
V8028	VV53B/8	LA	135°C	•	1937	1937	1220	1762	12,0	17,3	1050	1250	2,50	2,50	93	93	1	155	225	655	275	55	22	4	70	55	272	253	130	196	M25x1,5
V8006	VV55B/8	MA	135°C	•	2321	2321	1462	2112	14,3	20,7	1400	1700	3,60	3,70	133	133	2	155	255	657	315	81	23,5	4	22	63	309	295	155	173,5	M25x1,5
V8007	VV60B/8	NA	135°C	•	3482	3482	2194	3167	21,5	31,1	1900	2200	5,10	5,00	201	201	2	180	280	730	345	99	26	4	28	77,5	346	320	165	200	M32x1,5
V8016	VV62B/8	NA	135°C	•	4285	4285	2700	3900	26,5	38,3	2400	2800	5,80	5,80	217	217	2	180	280	790	345	99	26	4	28	77,5	346	320	165	230	M32x1,5
V8008	VV65B/8	OA	135°C	•	4732	4732	2981	4306	29,2	42,2	2700	3200	6,20	6,20	242	242	2	200	320	735	380	106	28	4	28	80	364	356	183	187,5	M32x1,5
V8009	VV67B/8	OA	135°C	•	5714	5714	3600	5200	35,3	51,0	3800	4100	7,70	7,40	267	267	2	200	320	826	380	106	28	4	28	80	364	356	183	233	M32x1,5
V8010	VV71B/8	PA	135°C	▲	7232	7232	4556	6581	44,7	64,6	4700	5500	9,40	9,00	320	320	2	200	320	854	390	106	28	4	30	95	392	378	192	247	M32x1,5
V8029	VV74B/8	QA	135°C	▲	7381	7381	4650	6720	45,6	65,9	5500	5900	10,3	9,80	333	333	2	125	380	862	460	76	39	6	35	107,5	431	414	215	230	M32x1,5
V8011	VV81B/8	QA	135°C	▲	12700	10990	8000	10000	78,5	98,1	6400	7000	12,5	11,3	441	422	3	125	380	1002	460	76	39	6	35	107,5	431	414	215	300	M32x1,5
V8013	VV141B/8	SA	-	▲	18254	15385	11500	14000	113	137	8700	9100	19,9	18,5	698	676	4	140	480	1040	570	90	45	8	41	135	537	538	268	240	M32x1,5
V8014	VV171B/8	SA	-	▲	21430	19010	13500	17300	132	170	9800	10500	20,8	18,9	750	711	4	140	480	1120	570	90	45	8	41	135	537	538	268	280	M32x1,5
V8015	VV221B/8	TA	-	▲	28890	24725	18200	22500	179	221	11800	15900	25,1	27,2	1010	975	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	612	594	297	298	M32x1,5
V8030	VV261B/8	TA	-	▲	-	28890	-	26300	-	258	-	15900	-	27,2	-	1010	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	612	594	297	298	M32x1,5

▲ Certificazione CSA disponibile su richiesta, con cavo di alimentazione incluso / CSA certification on request, power supply cable included